

ICA-800A



产品特性:

ICA-800A 是一款标准19" 工业机箱

- 支持14槽 PC/AT 总线无源底板和多种 ATX 主板
- 过滤风扇可在整个机箱内维持正常的空气循环
- ICA-800A 机箱能够承受恶劣环境中常见的冲击、振动、尘土、潮湿和高温。
- 广泛应用在工厂自动化、邮电通讯、CTI、交通监控、能源生产和监控等众多的领域

产品规格

驱动架	提供2个3.5"硬盘位、1个软驱位和2个5.25"光驱位
键盘鼠标口	支持1个 PS/2 键盘鼠标
开关	电源开关、复位开关和键盘锁定开关
指示灯	Power LED 与 HDD KB-LK LED

结构

构造	4U 高度， 19"上架标准
风冷系统	1个带空气滤网内置风扇
颜色	工业灰（标准）、黑色可选
尺寸	177.5(高)X483(宽)X450(深)mm
重量	12.5Kg

推荐全长 CPU 卡(可选) ICA-945GVF

CPU	支持05A/05B/06系列电源管理的 CPU，要求采用最新的电源管理方案 ， 支持低电压版 Core Duo 处理器；1066/800/533 MHz FSB
系统内存	支持双通道 DDRII 677/533 最大支持4G /2条
芯片组	北桥芯片: Intel 945GV(G)
南桥芯片	Intel ICH7R"
显示控制器	板载 intel Extreme Graphics GMA950
以太网支持	1个 intel 10/100M 网卡 ， 支持网络唤醒和调制解调器唤醒功能
BIOS	4M，支持高级电源管理
看门狗	256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位
音频	ALC655 6CH AC""97 AUDIO "

输入/输出端口

- 2个高速串口 高速16550 UART 接口兼容；
- 其中一个 COM 口支持 RS422/485模式
- 1 个增强并口,支持 EPP/ECP/SPP 传输方式；
- 4个 USB 2.0端口，支持 USB 2.0
- 1 个 PS/2键盘/鼠标复合接口，板上预留1X6排针；
- 所有的 I/O 接口的状态都支持在 BIOS 里设置； "

电源 P S - 4 0 0 (400W/ATX)

输 入

輸入電壓	90-264 VAC
輸入頻率	50 ~ 60 Hz
MTBF	250,000 小时

环境

工作温度 0°C~55°C(32°F~122°F)

储存温度 -20°C~60°C(-4°F~140°F)

工作湿度 10~90%@40°C无冷凝/非触摸状态下

抗冲击系数 10G 加速度(峰-峰加速度, 持续11ms)

抗震系数 5-17Hz, 0.1"双峰位移; 17-500Hz, 1.5G 峰-峰加速度

安全 UL / CSA / TUV / CE / FCC 认证

电磁干扰 符合 FCC / VDE A 级标准

软件 (可选)

可选 Windows® 98/NT/2000/XP, Linux O.S.

可选 Windows® CE.NET/ Windows® XP Embedded

可选 Ifix/intouch/组态王等组态软件

可与上百种 PLC, 模块, 变频器等相连

包装清单

1 x 合格证

1 x 电源线

1 x 支架

1 x 跳线帽

1 x 用户手册和 CD 光盘

1 x 保修卡

订购信息

ICA-800A 810/300WATX/6114P4

ICA-800AP 810/300WATX(可上 PC 主板)

我公司还生产多款基于4U 整机, 欢迎来电垂询