



POSITAL

FRABA

Product name	通讯接口	准确性(技术)	证书	IP代码	机械	转数	分辨率	连接	材料	通讯接口
OCE-DPC1B-1213-W10W-HFZ	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-D2B1B-1213-F10W-HFE	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-DPC1B-0016-F12W-HFE	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-S101B-0412-F120-HFG	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	多圈 4位 (16转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	二进制码
OCE-D2B1B-1213-E140-HFZ	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-D2B1B-1212-Z12W-HFZ	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-S101G-1213-W120-HFE	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	格雷码
OCE-CAA1B-0016-F120-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-D2B1B-1416-W120-HFE	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 14位 (16384转)	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCM-CAA1B-0016-F12W-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-S101B-1212-F12S-HFE	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	轴封, 二进制码
OCE-DPC1B-0013-W120-HFG	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	
OCE-D2B1B-0012-W120-HFZ	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	



POSITAL

FRABA

Productname	通讯接口	准确性(技术)	证书	IP代码	机械	转数	分辨率	连接	材料	通讯接口
OCE-CAA1B-0016-Z12W-HFG	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 □ 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-W10W-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-DPC1B-1413-W12W-HFG	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 14位(16384转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-F12W-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-E14W-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-DPC1B-0016-Z10W-HFE	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 □ 80 mm 方形法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-DPC1B-1413-W10W-HFG	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	多圈 14位(16384转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-D2B1B-1413-Z12W-HFZ	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 □ 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 14位(16384转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-F100-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCM-DPC1B-1413-F10W-HFG	Profibus(现场总线)	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	多圈 14位(16384转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-1416-E140-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	多圈 14位(16384转)	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-S101B-0812-F120-HFG	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	多圈 8位 (256转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	二进制码
OCM-D2B1B-1216-Z12W-HFE	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 □ 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封



POSITAL

FRABA

Product name	通讯接口	准确性(技术)	证书	IP代码	机械	转数	分辨率	连接	材料	通讯接口
OCE-D2B1B-1216-W120-HFE	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-S101B-1212-E140-HFG	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	二进制码
OCE-CAA1B-0016-E140-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-CAA1B-0016-W12W-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-D2B1B-1216-E14W-HFG	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-CAA1B-0016-F10W-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-S101B-1213-F12S-HFE	SSI带预设	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	轴封, 二进制码
OCE-D2B1B-1216-W120-HFZ	DeviceNet	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCM-CAA1B-0016-Z12W-HFG	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 □ 80 mm 方形法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-F10S-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	轴封
OCE-CAA1B-0016-E140-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP64 / IP65	盲孔 ø 78 mm / ø 14 mm 轴套直径 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCM-CAA1B-0016-F12W-HFE	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第I組 (矿业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 夹紧法兰 ø 14 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-CAA1B-0016-W12W-HFZ	CANopen	≤ 0.02° (光学)	ATEX 第II組 (其他行业)	IP67	实心轴 ø 78 mm 同步法兰 ø 12 mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536 步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封



POSITAL

FRABA

Product name	通讯接口	准确性(技术)	证书	IP代码	机械	转数	分辨率	连接	材料	通讯接口
OCE-DPC1B-1216-W10W-HFZ	Profibus(现场总线)	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\varnothing 78$ mm 同步法兰 $\varnothing 10$ mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-DPC1B-0016-W120-HFG	Profibus(现场总线)	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 $\varnothing 78$ mm 同步法兰 $\varnothing 12$ mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	
OCE-D2B1B-1213-Z12W-HFZ	DeviceNet	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\square 80$ mm 方形法兰 $\varnothing 12$ mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	13 位 (8192步; 0.044°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-DPC1B-0016-F10W-HFG	Profibus(现场总线)	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\varnothing 78$ mm 夹紧法兰 $\varnothing 10$ mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-D2B1B-1216-E14W-HFZ	DeviceNet	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第I组 (矿业)	IP67	盲孔 $\varnothing 78$ mm / $\varnothing 14$ mm 轴套直径 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCM-D2B1B-1216-Z10W-HFE	DeviceNet	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第I组 (矿业)	IP67	实心轴 $\square 80$ mm 方形法兰 $\varnothing 10$ mm 轴 (ATEX)	多圈 12位 (4096转)	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-D2B1B-0012-W120-HFE	DeviceNet	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 $\varnothing 78$ mm 同步法兰 $\varnothing 12$ mm 轴 (ATEX)	单圈	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	
OCE-CAA1B-0016-F12W-HFZ	CANopen	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\varnothing 78$ mm 夹紧法兰 $\varnothing 14$ mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	不锈钢 V4A (1.4404, 316L)	轴封
OCE-S101B-0412-F100-HFG	SSI带预设	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP64 / IP65	实心轴 $\varnothing 78$ mm 夹紧法兰 $\varnothing 10$ mm 轴 (ATEX)	多圈 4位 (16转)	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 2 x 闷头, 轴向	铝/钢	二进制码
OCE-CAA1B-0016-F12S-HFZ	CANopen	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\varnothing 78$ mm 夹紧法兰 $\varnothing 14$ mm 轴 (ATEX)	单圈	16 位 (65536步; 0.005°)	接线盒 2 x 闷头, 径向	铝/钢	轴封
OCE-S101B-0012-F12S-HFE	SSI带预设	$\leq 0.02^\circ$ (光学)	ATEX 第II组 (其他行业)	IP67	实心轴 $\varnothing 78$ mm 夹紧法兰 $\varnothing 14$ mm 轴 (ATEX)	单圈	12 位 (4096步; 0.088°)	接线盒 3 x 闷头, 径向	铝/钢	轴封, 二进制码

© FRABA N.V., All rights reserved. We do not assume responsibility for technical inaccuracies or omissions. Specifications are subject to change without notice.