

厦门晶鼎自动化科技有限公司特 价销售以下德国 J+J 电动执行器 139 5925 1980 小黄

型号	J3-H20	J3-H35	J3-H55
电源	85-240VAC/VDC 50/60Hz	85-240VAC/VDC 50/60Hz	85-240VAC/VDC 50/60Hz
动作时间(s/90°)	15 秒	8 秒	10 秒
最大工作扭矩	20Nm (177 lb/in)	35Nm (309 lb/in)	55Nm (486 lb/in)
最大扭矩短裂	25Nm (221 lb/in)	38Nm (359.3 lb/in)	60Nm (530 lb/in)
负载额定 (%)	75%	75%	75%
IP Rating IEC 60529	IP-65	IP-65	IP-65
工作范围(°)	90° -180° -270°	90° -180° -270°	90° -180° -270°
工作温度	-20° C + 70° C	-20° C + 70° C	-20° C + 70° C
限位开关	4 SPDT micro	4 SPDT micro	4 SPDT micro
发热器功率 (W)	4	4	4
最大扭矩功率消耗	110V 180mA - 19.8 W 220V 85mA - 18.7 W	110V 180mA - 19.8 W 220V 85mA - 18.7 W	110V 180mA - 19.8 W 220V 85mA - 18.7 W
插头	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192
重量 (KG)	1.5	1.8	2
额外选项	DPS 2005 数字指示系统 输入信号:4-20mA 0-10V 输出信号:4-20mA 0-10V	DPS 2005 数字指示系统 输入信号:4-20mA 0-10V 输出信号:4-20mA 0-10V	DPS 2005 数字指示系统 输入信号:4-20mA 0-10V 输出信号:4-20mA 0-10V