



# 宁津县浩源聚氨酯制品有限公司

宁津县浩源聚氨酯制品有限公司

地址：宁津县时集范庄工业区

传真：0534-5886186

电话：13573435516

18765504177

# Company INTRODUCTION

宁津县浩源聚氨酯制品有限公司，坐落于环境优美的山东省宁津县时集张菜工业区，是一家专业生产工业软管的厂家。

本厂拥有先进的技术与自动化设备，所生产的系列产品经吸尘机，机械设备等生产厂家的长期大量使用，质量稳定,性能优越。

企业已通过国际ISO9001质量管理体系认证，产品生产工艺均已获国家发明专利。

主要产品有：不含塑化剂输酒管、食品级专用输酒管、木工机械管、木工吸尘管、聚氨酯软管、pu管、工业软管、工业吸尘管、耐磨软管、抛丸机专用管、扫地车专用管、木工吸尘管、通风排气管、输水管、耐压管、网纹管、食品级软管等。

浩源全体员工秉持“进取、务实、团结、诚信”的宗旨，坚持以客户为中心，视质量为生命的经营理念，为您提供好的产品和尽善尽美的服务。我们愿与各界朋友真诚合作，构建社会、用户、公司三赢格局，共筑宏伟大业！



# 画册目录 Company INTRODUCTION

企业简介 ----- 01

PU钢丝软管 ----- 01

PU塑筋增强软管 ----- 01

尼龙布风管 ----- 01

三防布通风管、帆布伸缩软管 ----- 01

PU塑筋防静电软管 ----- 01

食品级PU钢丝平滑软管 ----- 01

304不锈钢丝桥式卡箍 ----- 01

## PU 钢丝软管



### 产品说明:

- 【规格】：25mm-500mm
- 【壁厚】：0.6mm-1.5mm
- 【材质】：聚氨酯，螺旋丝，弹性钢丝。
- 【长度】：每卷10米、15米、20米、30米规格型号全，特殊规格可定制。
- 【特殊要求】：可以非标定做
- 【耐温度范围】：约-40℃至+90℃，短时间约可达120℃
- 【硬度】：70A-85A
- 【应用】：木工机械软管，陶瓷机械软管作为耐磨软管、抗磨损保护管，通常用于抽吸场合，适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。
- 【属性】：PU钢丝软管具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍。内部平滑，使流动特性优化，可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物，油性能及耐化学性能，良好的抗紫外线和臭氧性能，及低温伸缩。弯曲半径小，不易扭结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏。
- 产品特性：阻燃要求符合UL94-HB标准，不含卤素，符合ROSH环保指令规定，通过螺旋丝接地可排静电。螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性

## 三防布通风管、帆布伸缩软管



### 产品说明:

- 【温度】：-30---150度  
钢丝间距3.5mm
- 【特点】：管体横向无缝，廊坊三防布高温风管，具有不漏风，耐磨，耐腐蚀，抗静电，风阻小，抗压强度大等优点；手提式轴流风机与三防布风管之间能够简单地连接，每隔约1米装有一个吊环，可方便将风管固定在需要的位置，两端各装有一个低碳钢圈，方便连接延长。
- 【直径】：\*50---500MM[[颜色以及长度可以定做]

## PU 塑筋增强软管



### 产品说明:

- 【规格】：内径19mm-300mm
- 【标准壁厚】：0.6mm、0.9mm
- 【长度】：10m-30m
- 【温度】：-40℃至+90℃，短时间内使用可达+125℃
- 【应用】：适用于除尘和抽吸设备、工业用吸尘器、空调及通风技术，化工行业等。如：固体研磨物（粉尘、纤维碎屑等），活性介质（油蒸汽、焊烟等）。
- 【特性】：产品采用德国进口耐磨PU材质内嵌塑料合成筋加工而成。较“PU钢丝加强软管”优点：
  - 1、内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。
  - 2、软管受重压后可恢复原状、不变形。
  - 3、加强筋较粗并与壁管牢牢粘接，经常在地面拖拽时软管不易损坏；缺点：价格略高于PU钢丝加强软管。
- 温馨提示：也可按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色等。备有连接元件及特制卡箍。

## 尼龙布风管



### 产品说明:

- 【性质】：抗强酸及酸，可以排静电，弯曲半径约等于外径，高伸缩弯曲性，阻燃。
- 【构造】：以尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。
- 【材质】：进口尼龙布（灰色）
- 【规格尺寸】：
  - 1、Φ25MM- - Φ400MM
  - 2、管厚：0.3mm
  - 3、温度：-20℃--+120℃
  - 4、钢丝：0.8-2.3mm
- 【特性】：
  - 1、以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。
  - 2、耐压 1200pa, 标准长度 10M。
  - 3、高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。
- 【用途】：用于各种机械通风、化学、废气等排放等，它具有耐高温、耐酸碱，阻燃性极强

## PU塑筋防静电软管



### 产品说明:

- 【颜色】：半透明带硬质螺旋加强筋
- 【产品备注】：长度10M-30M特殊规格可定做
- 【温度范围】：-40°C+90°C
- 【硬度范围】：70A-90A

【特性】：聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑,以保证物料在管内流动顺畅。和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同,均为0.9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的排静电标准。

【应用】：用于颗粒、磨损性粉末、刨花或锯末的抽吸和传输。适合塑料行业、陶瓷行业的物料传输或除尘等。在扫地车、路面清洁车、除草机等设备上得到广泛的应用。

## 食品级PU钢丝平滑软管



### 产品说明:

- 【规格】： $\varnothing 25-\varnothing 32-\varnothing 38-\varnothing 50-\varnothing 76\text{mm}$   
厚度：3-5mm
- 【厚度】：透明色带304不锈钢丝骨架
- 【温度】：-40°C+90°C

食品级钢丝输酒软管不锈钢丝PU平滑增强软管性能：食品级硅胶管用100%食品级原材料生产,管口程圆形,不扁,形变小,析出物少,壁厚均匀度精密,产品化学性能稳定,耐高温效果好,最高可以耐70度。

食品级钢丝输酒软管不锈钢丝PU平滑增强软管用途:

1. 食品、饮料、果汁的输送
2. 牛奶、奶酪等乳制品的输送
3. 酒行业、饮料行业、食品行业的固体、粉末的输送
4. 辣椒酱、果酱等的专业输送等
5. 麻油、香油、花椒油、辣椒油的输送

## 304不锈钢丝桥式卡箍



### 产品说明:

- 【规格】：50-400mm

TJBC品牌不锈钢喉箍,符合国际通用DIN3017标准,通过72小时盐雾测试,耐腐蚀。喉箍选用欧洲301/304/316全不锈钢钢材,精密冲压成型,设计精密,拧动顺畅,应力平均,密封能力强,不会滑丝,调节范围大,紧固时受力均匀,抗扭力和耐压力强度高。用于管道卡紧空间狭窄部位连接,价格优惠,并能保护连接处橡塑管面不受损伤,可重复使用,是各类硬管连接的理想紧固件。

我公司是TJBC喉箍的主要代理经销商,供应销售德式喉箍,大式美卡箍(穿孔)、单头强力卡箍、双头双层强力卡箍、美式扣盖卡箍,T型实心强力卡箍,美式重型带垫片内衬卡箍、双耳卡箍、单耳无