




型号

CBN15-30GK60-E0

特性

- 15 mm 非齐平安装
- 可以使用螺旋电位计调整开关距离
- 高 EMC 电磁防护

接线形式




附件

BF 30

安装支架, 30 mm

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	NPN 常开
额定动作距离	s_n 15 mm
安装	非齐平安装
输出极性	DC
可靠动作距离	s_a 0 ... 12.1 mm

额定等级

安装条件	
A	18 mm
B	10 mm
C	30 mm
F	60 mm
工作电压	U_B 10 ... 30 V DC
开关频率	f 0 ... 10 Hz
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降	U_d ≤ 2.8 V
工作电流	I_L 0 ... 200 mA
漏电流	I_r 0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C
空载电流	I_o ≤ 20 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

指示灯 / 动作说明

电位计	灵敏度调节
-----	-------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
储藏温度	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

机械特性

接线形式	PVC 电缆, 2 米
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67

符合标准

标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----	---

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识

安装条件

