

DUS360CS -DALI 多功能传感器

表面安装360°可旋转的吸顶式传感器

飞利浦Dynalite DUS360CS-DALI是一款表面安装，360°可旋转的平面吸顶式安装传感器。它将移动探测（PIR），红外遥控接收（IR）和环境亮度探测（PE）集成在一起。可以应用于酒店，餐厅及家居。

直接由DALI网络供电-无需另外供电接线

配合DALI主控制器使用-需要配合DALI主控制器使用，如DDBC120-DALI

移动检测-检测区域内移动，触发对照明的编程动作

分段式挡板-挡住移动传感器的部分零件，隐藏部分传感区域。使邻近门廊或走廊免受不必要探测的干扰

环境光检测-在需要精准调光的应用中，PE功能能读取环境光照度并据此调节人造光

日光采集模式-自动节能

红外接收-手持遥控通过DUS360CS-DALI内置红外接收传感器即可手动调节照度

走廊照明-连接走廊区域和邻近的房间，任何一个房间的传感器检测到有人活动，走廊区域会常亮

产品尺寸
105 x 46 mm (4.34 x 1.81 in)
订购编号
12NC - 913703023909



DUS804CS -UP 多功能传感器

表面安装带有超声功能的传感器

飞利浦Dynalite DUS804CS -UP是一款表面安装，360°可旋转的平面吸顶式安装传感器。它将移动探测（PIR），红外遥控接收（IR）和超声感应（UP）集成在一起。可以应用于办公室，工业建筑及公共建筑的安保区域。

移动检测-检测区域内移动，触发对照明的编程动作，超声技术可以检测到固定物体背后的人体移动

环境光检测-在需要精准调光的应用中，PE功能能读取环境光照度并据此调节人造光

红外接收-手持遥控通过DUS804CS-UP内置红外接收传感器即可手动调节照度

光采集模式-自动节能

走廊照明-连接走廊区域和邻近的房间，任何一个房间的传感器检测到有人活动，走廊区域会常亮

产品尺寸
90 dia. x 32 mm (3.54 dia. x 1.26 in)
订购编号
12NC - 913703070409



DUS90CS 多功能传感器

墙面/吸顶安装 可90°旋转 多功能的传感器

飞利浦Dynalite DUS90CS是一款墙面/吸顶安装，90°可旋转的平面吸顶式安装传感器。它将移动探测（PIR），红外遥控接收（IR）和超声感应（UP）集成在一起。可以应用于办公室，工业建筑及公共建筑的安保区域。

移动检测-检测区域内移动，触发对照明的编程动作

分段式挡板-挡住移动传感器的部分零件，隐藏部分传感区域。使邻近门廊或走廊免受不必要探测的干扰

日光采集模式-自动节能

红外接收-手持遥控通过DUS90CS内置红外接收传感器即可手动调节照度

多种安装方式-可以墙面，天花板多种安装，带有可调扫描角的90°监控

走廊照明-连接走廊区域和邻近的房间，任何一个房间的传感器检测到有人活动，走廊区域会常亮

防护等级IP54-防尘抗污染灯体，可在环境严苛的室内室外应用

产品尺寸
98 x 90 x 153 mm (3.86 x 3.54 x 6.02 in)
订购编号
12NC - 913703244209



DUS30CS 多功能传感器

墙面/吸顶安装 可30°旋转 多功能的传感器

飞利浦Dynalite DUS30CS是一款墙面/吸顶安装，90°可旋转的平面吸顶式安装传感器。它将移动探测（PIR），红外遥控接收（IR）和超声感应（UP）集成在一起。可以应用于办公室，工业建筑及公共建筑的安保区域。

移动检测-检测区域内移动，触发对照明的编程动作

分段式挡板-挡住移动传感器的部分零件，隐藏部分传感区域。使邻近门廊或走廊免受不必要探测的干扰

日光采集模式-自动节能

红外接收-手持遥控通过DUS30CS内置红外接收传感器即可手动调节照度

多种安装方式-可以墙面，天花板多种安装，带有可调扫描角的30°监控度

走廊照明-连接走廊区域和邻近的房间，任何一个房间的传感器检测到有人活动，走廊区域会常亮

防护等级IP54-防尘抗污染灯体，可在环境严苛的室内室外应用

产品尺寸
98 x 90 x 153 mm (3.86 x 3.54 x 6.02 in)
订购编号
12NC - 913703244309

