

12.1寸工业平板电脑 PPC-YQ121TZ07



特点

整体无风扇设计，内部采用铜块+铜管高效导热、散热，优质铝镁合金材质，嵌入或VESA壁挂式安装方式，全平面五线电阻触摸屏，12.1"工规TFT LCD，分辨率1024*768，内部全无线化设计，开放式2.5寸硬盘安装设计，板贴Intel六代赛扬或I5低功耗CPU，板载内存，USB过流及短路保护设计，2个Intel 211千兆网卡，内置滤波+防雷设计，DC9-24V宽压输入，接口加固和防呆设计，I/O接口：4USB3.0/1HDMI/2LAN/2COM

规格参数



屏幕尺寸	12.1" WXGA TFTLCD
屏幕分辨率	1024*768
屏幕亮度	350cd/m ²
MTBF	50000小时
触摸屏	五线电阻式高灵敏触摸屏；单点触摸； 触摸寿命可达1,000,000次@250gf
CPU1	Intel Celeron 3855U（双核处理器1.60GHz，2MB缓存， 功耗15W）
CPU2	Intel Core I5 6200U（双核四线程，2.30GHz， 最大睿频2.80GHz，3MB缓存，功耗15-25W）
芯片组	N/A
内存	CPU1 3855U板贴4GB，CPU2 6200U板贴8GB
显卡	集成Intel HD Graphics 510/520核心显卡； HDMI最大支持1920x1080分辨率
网卡	板载2个Intel i211-AT 10/100/1000M自适应千兆网卡
存储	提供1个mSATA插槽（支持全长卡）； 提供1个7P+15P 2.5寸硬盘直装母座
显示输出	1*HDMI
网络	2*RJ45网口
串口	2*COM(RS-232/422/485)
USB接口	4*USB3.0
其他接口	1*2PIN凤凰端子，一个电源开关
扩展接口	提供1个MINI PCI-E插槽（标准品支持半长卡）
材质	铝镁合金&压铸
安装方式	嵌入式，壁挂式
颜色	钛灰色
总体尺寸	裸机313*251*48.4
重量	净重≈2.67
供电方式	支持DC 9~24V直流电源输入
散热方式	铜管液冷被动散热
工作温度	-20°C~ 65°C (-4°F~149°F)
存储温度	-40°C~ 80°C (-40°F~176°F)
相对湿度	10% - 95% @40°C 无冷凝
操作系统	Windows 7/8/10, Linux
认证	CE, FCC, RoHS

适用行业

适合应用于工业自动化军事航空，交通管理，楼宇广告，数字标牌，环境监测，餐饮店，医疗器械，车床控制,金融等行业控制和监控。

尺寸图

